

Sia.

**INLUX**  
[www.inlux.es](http://www.inlux.es)

# Sia.

Nuestro foco led resulta un indispensable de diseño discreto, pudiendo amoldarse y presentándose como un básico dentro de la iluminación de interior.


Realizado en aluminio fundido a presión, ofrece un alto confort visual y múltiples acabados con un índice de reproducción cromática CRI90.

Un producto todoterreno, fundamental y versatil ideal para cualquier proyecto.



**Sia.**





DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	8W
Flujo luminoso:	2700K    3000K    4000K 691Lm / 736Lm / 795Lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	40°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Medidas:	65xØ82mm
Corte:	Ø70mm


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio fundido a presión
Acabado:	Blanco / Negro / Plata

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h
Clase:	Clase II
Driver:	OnOff
Regulación:	Opcional Dali
Incluido driver:	Si

CREA TU REFERENCIA.



- A: 65  
B: Ø82  
C: Ø70

Familia	Consumo	Diámetro	Temp. color	*Opcional regulación	Acabado
IFL	08 8W	40 40°	27 2700K	D Dali	B Blanco
			30 3000K		N Negro
			40 4000K		P Plata

Ejemplo de código / **IFL084027B**

## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

**INLUX**

*[www.inlux.es](http://www.inlux.es)*